



MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘOVICE

odbor výstavby a životního prostředí

vaše č.j.:
naše č.j.:
MUHO/15522/2025
ze dne: 10.06.2025

naše zn.:
S-MUHO/5480/2024/GRU
vyřizuje: Ing. David Grunt
tel.: 311 545 324
e-mail: grunt@mesto-horovice.cz

Rozdělovník

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Společnost SENIOR - DOMÁCÍ PÉČE s.r.o., IČO 28936345, U Parčíku 75, Kunice-Vidovice, 251 63 Strančice, v zastoupení AF atelier s.r.o., IČO 28902211, Jilemnického 600/3, 160 00 Praha 6-Bubeneč (dále jen "žadatel") podal dne 26.06.2024 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

„Obytný soubor Žebrák“

na pozemku parc. č. 243/39, 243/41, 243/42, 243/43, 243/44, 243/45, 243/47, 243/86, 243/87, 243/88, 243/89, 243/90 v katastrálním území Točnick, parc. č. 1144/4, 1172/6, 1250, 1794, 1795, 1798, 1799, 1800, 1801 v katastrálním území Žebrák. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

Soubor staveb: Bytové domy, rodinné řadové domy, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, distribuční soustava, pozemní komunikace včetně dopravy v klidu, veřejné osvětlení, související přípojky technické infrastruktury.

4x Bytový dům
28x ŘRD (z toho 15x SO-05, 7x SO-06 a 6x SO-06)
6x Soliterní RD

Prostorové parametry stavby:

Celková plocha záměru – 29 041 m² (2,9 ha)
Původní plocha záměru v k.ú. Točnick – 17 929 m²
Původní plocha záměru v k.ú. Žebrák – 11 111 m²
Veřejná prostranství 12 397 m²
Soukromé plochy 16 644 m²
Zastavěná plocha 5 734 m² (20%)
Zpevněné plochy 7 465 m² (25,5%)
Zastavěná + zpev.pl. 13 171 m² (45,5%)
Nezpevněné plochy 15 842 m² (54,5%)

Rodinné domy 6x
Rodinné řadové domy 28x
Bytové domy 4x
Počet bytových jedn. cca 93x
Byt 1+kk - 31x, Byt 2+kk - 52x, Byt 3+kk - 10x
Počet osob celkem cca 316x

Celkem:

Zastavěná plocha 5 734 m²
Hrubá podlažní pl. 13 246 m²
Objem 42 388 m³
Čistá podlažní pl. 9 797 m²

Rodinné domy celkem:

Zastavěná plocha	708 m ²
Hrubá podlažní pl.	1 274 m ²
Objem	4 078 m ³
Čistá podlažní pl.	1 020 m ²
ČPP / 1x RD	170 m ²

Rodinné řadové domy celkem:

Zastavěná plocha	2 227 m ²
Hrubá podlažní pl.	4 454 m ²
Objem	14 253 m ³
Čistá podlažní pl.	3 563 m ²
ČPP / 1x ŘRD	110 / 126 / 134 m ² dle typu ŘRD

Bytové domy:

Zastavěná plocha	2 630 m ²
Hrubá podlažní pl.	4 454 m ²
Objem	22 938 m ³
Čistá podlažní pl.	5 019 m ²

Komerční prostory:

Hrubá podlažní pl.	350 m ²
--------------------	--------------------

BYTOVÉ DOMY SO-01 až SO-04:

V území jsou navrženy 4 bytové domy, z nichž BD A je rozdělen na tři části. Každý objekt, či část BD A má vlastní vstup, zázemí, schodiště a může fungovat zcela samostatně. Většina BD je dispozičně řešena jako trojtrakt s chodbovým rozvržením. BD mají tři nadzemní podlaží. BD SO-01 a 02 má jedno podzemní podlaží, které slouží pro parkování. Poslední podlaží většiny objektů je pak řešeno jako ustoupené. Podrobněji viz. výkresová část a bilance.

Bytové domy	4x
Zastavěná plocha	2 630 m ²
Hrubá podlažní pl.	4 454 m ²
Objem	22 938 m ³
Čistá podlažní pl.	5 019 m ²

Dle bytových domů:

BD A1	13x byt (2x 1+kk, 8x 2+kk, 3x 3+kk)
BD A2	9x byt (2x 1+kk, 5x 2+kk, 2x 3+kk)
BD A3	16x byt (4x 1+kk, 10x 2+kk, 2x 3+kk)
BD B	16x byt (4x 1+kk, 10x 2+kk, 2x 3+kk)
BD C	18x byt (6x 1+kk, 11x 2+kk, 1x 3+kk)
BD D	21x byt (13x 1+kk, 6x 2+kk, 2x 3+kk)
Celkem	– 93x byt (31x 1+kk, 50x 2+kk, 12x 3+kk)

ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY SO-05 až SO-07:

Řadové rodinné domy se v území nacházejí ve třech typech. Typy se od sebe liší dle šířky objektu – š. 6,0m / š. 6,9m / š. 7,3m. Domy jsou hluboké 11,5m. Objekty mají dvě nadzemní podlaží a žádné podzemní podlaží s celkovou výškou cca 6,5m. Dispozice SO-05 a SO-06 umožňuje i využití střechy pro případnou pobytovou terasu. Objekty jsou řešeny v dispozici 4-5 + KK. Atypicky je vždy řešen krajní objekt, kde je umožněno umístění oken na boční fasádě. Objekty nemají garáž, stání je umožněno před objekty, či na jiných určených místech. Podrobněji viz. výkresová část a bilance.

Rodinné řadové domy	28x (typ 6,0m – 6x / typ 6,9m – 7x / typ 7,3m – 15x)
Zastavěná plocha	2227 m ²
Hrubá podlažní pl.	4454 m ²
Objem	14253 m ³
Čistá podlažní pl.	3563 m ²
ČPP / 1x ŘRD	110 / 126 / 134 m ² dle typu ŘRD

RODINNÉ DOMY SO-08:

Rodinné domy se nacházejí pouze v západní části území. Pro celistvost a jednotný vzhled území jsou navrženy jako typové v jednom řešení. Rodinné domy, jak již bylo uvedeno v urbanistickém řešení, více navazují na okolní zástavbu RD. Navržené objekty tak mají klasický archetypální tvar jednoduché jednopodlažní stavby se sedlovou střechou s větším sklonem. Objekty jsou dvoupodlažní o výšce cca 7,2m v hřebeni. Dispozice objektu je 5+kk, se dvěma koupelnami. Podrobněji viz. výkresová část.

Rodinné domy	6x	
Zastavěná plocha	708 m ²	/ 1 RD 118 m ²
Hrubá podlažní pl.	1274 m ² / 1 RD	212 m ²
Objem	4078 m ³ / 1 RD	680 m ³
Čistá podlažní pl.	1020 m ² / 1x RD	170 m ²
Dispozice RD	5+KK	

V rámci blokové zástavby jsou navrženy 2 vnitrobloky s charakterem polosoukromého a polo-veřejného prostoru, sloužícího i pro obyvatele blízkého okolí. Projekt respektuje stávající cyklostezku mezi oběma obcemi a implementuje ji do návrhu.

Splašková kanalizace

V rámci stavebního záměru bude vybudováno několik nových stok oddílné splaškové kanalizace z materiálu PVC DN300 a to stoka S1, S2, S3 a výtlačný řad TK.

Nově budovaná stoka S1 bude napojena na stávající stoku jednotné kanalizace PVC DN300 v ulici Do Polí v místě koncové šachty. Stoka bude vedena v prostoru nově budované komunikace v délce 160,40 m. Na stávající stokovou síť města bude napojen jednak záměr Obytného souboru, tak i související záměr Obytného souboru II. MŠ a RD.

Nově budované stoky S2 a S3 budou napojeny do nově budované čerpací šachty odpadních vod ČSOV, která je umístěna v severní části řešené území v nejnižším místě lokality. Stoka S2 bude vedena v prostoru nově budované komunikace v délce 155,30 m. Stoka S3 je napojena do stoky S2 a je tvořena potrubím celkové délky 132,10 m a je vedeno v prostoru nově budovaného chodníku. Z ČSOV vede výtlačný řad TK z materiálu D90/8,2 PE100 SDR11 nejprve podél stoky S3 a posléze přes nově budované náměstíčko, kde je přes ukliďovací šachtu s kamenným dnem a částí potrubí gravitace PVC DN300 délky 5,60m, napojeno do šachty stávající jednotné kanalizace PVC DN400 v ulici Do Polí.

Součástí stavby jsou také přípojky oddílné splaškové kanalizace PVC DN150 resp. PVC DN200, které budou napojeny v souladu s požadavky VaK Beroun do nově budovaných stok oddílné splaškové kanalizace či do šachty této kanalizace v místech potřeby.

Vodovodní přípojka

Dokumentace pro ÚR uvažuje jako zdroj pitné vody - vystrojený vrt HT-1 ve formě vrtané studny. Tato studna je řešena samostatným řízením a dokumentací.

Variantně je uvažováno o napojení na veřejný vodovod za podmínky odpovídající kapacity bilance vody.

V dalším stupni dokumentace a řízení tj. ve stavebním řízení bude jasně a závazně stanoveno, zda bude soubor staveb napojen na zdroj vody v podobě studny pro hromadné zásobování vodou s objektem vodojemu či bude soubor staveb napojen na veřejný vodovod.

Dešťová kanalizace:

V rámci stavebního záměru bude likvidace srážkových vod z veřejných ploch řešena kombinací systému přímého odvodu do kanalizace a systému akumulace, vsaku a evaporace s regulovaným vypouštěním do stávající bezejmenné vodoteče, která je posléze vedena potrubím přes komunikaci třetí třídy III/23613 a napojena do Stroupínského potoka.

Likvidace srážkových vod na soukromých pozemcích RD bude řešeno akumulací v jednotlivých retenčních nádržích RN a následným zásakem ve vsakovacích objektech do horninového prostředí v rámci pozemků jednotlivých soukromých objektů RD. Vsakovací objekty nově budovaných bytových domů umístěných na ploše tvořícího vnitroblok, budou vybaveny bezpečnostním přepadem PVC DN150. Tyto bezpečnostní přepady budou napojeny do retenčně vsakovacího jezírka s regulovaným vypouštěním pomocí svodného areálového potrubí PVC DN250.

Jezírka jsou řešena jako tzv. polosuchý polder.

Napojení elektroinstalace NN a přeložka stávajícího VN

V lokalitě se nachází stávající energetické zařízení ve správě ČEZ Distribuce a.s. a to venkovní vedení 22 kV. Toto venkovní vedení 22 kV bude přeloženo kabelovým vedením mezi požadovanými stožáry tak, aby původní linku nahradil jeden samostatný kabel, který bude smyčkován přes nově budovanou trafostanici v lokalitě.

Jednotlivá odběrná místa budou napojena z nově budované trafostanice pomocí nově budovaných kabelových tras nízkého napětí 0,4 kV, které budou ukončeny v jednotlivých přípojkových skříních na hranicích jednotlivých pozemků v místě potřeby.

Napojení na SEK

V lokalitě se nachází stávající kabelové vedení sítě elektronických komunikací, na kterou bude lokalita nově napojena, v křížení ulic Do Polí a U Blažeje. Kabelové vedení sítě SEK bude provedeno v souběhu s nově umísťovanými kabely nízkého napětí. Kabelová vedení sítě SEK bude ukončeno v jednotlivých domovních datových skříních objektů.

Napojení na dopravní infrastrukturu

V rámci stavebního záměru bude vybudováno několik větví komunikace, Větev A, B a C. Nově budované větve komunikace a vjezd k BD, budou napojeny na stávající komunikace ulic Hradní, Do Polí a Bratří Nejedlých.

Komunikace Větev A:

Komunikace je od svého napojení na stávající komunikaci Hradní vedena západní a posléze jihozápadním směrem, kde se na svém konci napojuje na stávající komunikaci Bratří Nejedlých. Komunikace v místě napojení u ulice Bratří Nejedlých je navržena tak, aby umožňovala budoucí možné napojení. Větev A je navržena o celkové délce 309,50 m. Na komunikaci A, jsou napojeny komunikace Větev B a C.

Komunikace je navržena jako místní obslužná komunikace s celkovou šířkou jízdních pruhů 6,0m, oboustrannými kolmými stáními, jednostranně vedeným chodníkem a jednostranným ozeleněným pruhem. Poblíž místa napojení na ulici Hradní je umístěn široký stavební práh, který umožňuje převedení stávající cyklostezky a pruhu pro pěší přes nově budovanou větev A. Současně slouží pro zpomalení dopravy. Od staničení km 0,01850 do staničení km 0,09700, jsou na větví A oboustranně navržena kolmá parkovací stání délky 5,0m a šířky 2,6m, resp. 2,75m u krajního stání a jednostranný chodník šířky 2,50m. Od staničení km 0,13568 do staničení km 0,19622 je navržena zvýšená křižovatka s rozšířenou plochou pro pěší, které bude tvořit veřejný prostor se zelení a místem k odpočinku. Ohraničení jízdních pruhů a plochy pro pěší bude provedeno odlišným materiálem povrchu a pomocí vymežujících sloupků a varovných pásů. Od staničení km 0,19622 je komunikace navržena s jednostranným chodníkem šířky 2,0m a jednostranným ozeleněným pruhem šířky 1,0m. V místech potřeby budou vybudovány jednotlivé samostatné zpevněné sjezdy k navrhovaným objektům, přes ozeleněný pruh, popř. jako chodníkový přejezd.

Komunikace Větev B:

Komunikace je od svého napojení na stávající komunikaci Do Polí vedena západní směrem, kde se na svém konci napojuje na nově navrhovanou komunikaci Větev A v místě zvýšené křižovatky.

Větev B je navržena o celkové délce 60,40 m. Komunikace je navržena jako místní obslužná komunikace s celkovou šířkou jízdních pruhů 6,0m, jednostrannými kolmými a podélnými stáními, oboustranně vedeným chodníkem šířky 2,0 resp. 2,5m, jednostranně odsazeným a jednostranným ozeleněným pruhem šířky 2,0m, který bude nově veden podél stávající komunikace ulice Do Polí. Přes tento ozeleněný pruh budou vedeny samostatné sjezdy do míst potřeby, které budou navazovat na chodníkové přejezdy k jednotlivým RD. Kolmá parkovací stání jsou navržena délky 5,0m resp. 4,5m s přesahem. Šířka parkovacích stání je 2,60m, resp. 2,75m u krajního stání. Podélná parkovací stání jsou navržena šířky 2,0m a délky 5,75m, resp. 7,75m u stání krajního. V rámci stávající komunikace ulice Do Polí je doplněn zpomalovací práh.

Komunikace Větev C:

Komunikace je napojena na nově navrhovanou komunikaci Větev A v místě zvýšené křižovatky a je následně vedena západním směrem.

Větev B je navržena o celkové délce 36,30 m. Komunikace je slepá a bude v budoucnu umožňovat napojení. Komunikace je navržena jako místní obslužná komunikace s celkovou šířkou jízdních pruhů 6,0m, jednostrannými kolmými stáními a plochou pro umístění kontejnerových stání a místa pro trafostanici. Je zde navržen jednostranně vedený chodník šířky 2,5m a jednostranně vedený ozeleněný pruh šířky 1,25m. Kolmá parkovací stání jsou navržena délky 5,0m. Šířka parkovacích stání je 2,60m, resp. 2,75m u krajního stání.

Doprava v klidu:

Parkování je řešeno kombinovaně, jednak jako povrchové a jednak v podzemních garážích SO-01 a SO-02. Řešení parkování a odstavných ploch je řešeno dle typu objektu.

Parkovací stání jsou řešena ve vyšším standardu. Šířka běžného parkovacího stání je 2,6m, šířka krajního parkovacího stání je 2,75m. Délka stání je buďto 5m, nebo 4,5m, nachází-li se stání na okraji nepevněné plochy, nad kterým je uvažován převis vozidla 0,5m. Nejčastěji jsou povrchová stání dlážděna z distanční dlažby s vysokým koeficientem vsaku. Bezbariérová stání a stání ve vazbě na důležité veřejné prostory jsou uvažovány ze zámkové dlažby.

BD SO-01

Objekt SO-01 má podzemní garáž, kde je celkem 34 parkovacích stání. Před objektem při stávající ul. Do Polí je navrženo stání celkem pro 13 automobilů, z čehož jsou 2 stání bezbariérová. V objektu se nachází 30 bytů o velikosti do 100m², uvažuje se tedy 1x stání /1 byt. Dále se v objektu nachází 8 bytů o jedné obytné místnosti, uvažuje se tedy 1x stání /2 byty. Celkem je tedy potřeba 34x parkovací stání. V objektu SO-01 se dále nachází komerční prostory, které pro svoji odbytovou plochu vyžadují celkem 6x parkovací stání.

Celkový počet požadovaných stání je 40x stání.

Celkový návrh pro BD SO-01 je 47x stání. Celkem 7 stání je tedy navíc a budou použita jako návštěvnická či rezervní stání.

BD SO-02

Objekt SO-02 má podzemní garáž, kde je celkem 17 parkovacích stání, z čehož je 1 stání bezbariérové. V objektu se nachází 12 bytů o velikosti do 100m², uvažuje se tedy 1x stání /1 byt. Dále se v objektu nachází 4 byty o jedné obytné místnosti, uvažuje se tedy 1x stání /2 byty.

Celkový počet požadovaných stání je 14x stání.

Celkový návrh pro BD SO-01 je 17x stání. Celkem 3 stání jsou tedy navíc a budou použita jako návštěvnická stání či rezervní stání.

BD SO-03

Objekt SO-03 nemá podzemní garáž a stání je tak povrchové, umístěné při komunikaci „A“. Jedno stání je bezbariérové. V objektu se nachází 12 bytů o velikosti do 100m², uvažuje se tedy 1x stání /1 byt. Dále se v objektu nachází 6 bytů o jedné obytné místnosti, uvažuje se tedy 1x stání /2 byty.

Celkový počet požadovaných stání je 15x stání.

Celkový návrh pro BD SO-01 je 17x stání. Celkem 2 stání jsou tedy navíc a budou použita jako návštěvnická stání či rezervní stání.

BD SO-04

Objekt SO-04 nemá podzemní garáž a stání je tak povrchové, umístěné při komunikaci „A“. Jedno stání je bezbariérové. V objektu se nachází 8 bytů o velikosti do 100m², uvažuje se tedy 1x stání /1 byt. Dále se v objektu nachází 13 bytů o jedné obytné místnosti, uvažuje se tedy 1x stání /2 byty.

Celkový počet požadovaných stání je 15x stání.

Celkový návrh pro BD SO-01 je 19x stání. Celkem 4 stání jsou tedy navíc a budou použita jako návštěvnická stání či rezervní stání.

ŘRD SO-05, 06 a 07 – při ul. Do Polí, při komunikaci „A“

Pro každý ŘRD je počítáno se dvěma parkovacími místy. Většina těchto ŘRD má před objektem na svém pozemku jedno parkovací stání. Výjimkou jsou vždy krajní ŘRD na východní straně, které mají parkovací místa 2. Zbytek parkovacích stání, včetně jednoho stání pro návštěvy, jsou umístěny při komunikaci „A“ a při stávající ul. Do Polí u objektu SO-01.

ŘRD – 14x objekt = 28x stání + 1x rezervní stání = 29x stání

ŘRD SO-05 a 06 – při ul. Okružní, při komunikaci „C“ a „D“

Pro každý ŘRD je počítáno se dvěma parkovacími místy. Tyto ŘRD jsou však navrženy se vstupy přímo do veřejného prostoru či orientovány k chodníkům. Pouze tak 3 krajní ŘRD mají parkování umístěné na svém pozemku. Zbytek parkovacích stání, včetně jednoho stání pro návštěvy, jsou umístěny při komunikaci „C“ a „D“ na terénu, ve veřejném prostoru.

ŘRD – 8x objekt = 16x stání + 1x rezervní stání = 17x stání

ŘRD SO-05 – dvojdomy na okraji území

Každý ŘRD má na svém vlastním pozemku umístěna 2 stání pro osobní automobil. Zároveň se uvažuje s kapacitou jednoho vozidla pro návštěvy na odstavném stání při slepé kom. „E“.

ŘRD – 6x objekt = 12x stání + 1x rezervní stání = 13x stání

Rodinné domy SO-08

Každý RD má na svém vlastním pozemku umístěna 2 stání pro osobní automobil. Zároveň se uvažuje s kapacitou dvou vozidel pro návštěvy na odstavném stání při slepé kom. „E“.

RD – 6x objekt = 12x stání + 2x rezervní stání = 14x stání

CELKOVÝ VÝPOČET

BD SO-01 = 40x stání + 7x rezervní stání = 47x stání

BD SO-02 = 14x stání + 3x rezervní stání = 17x stání

BD SO-03 = 15x stání + 2x rezervní stání = 17x stání

BD SO-04 = 15x stání + 4x rezervní stání = 19x stání

ŘRD – 28x objekt = 56x stání + 3x rezervní stání = 59x stání

RD – 6x objekt = 12x stání + 2x rezervní stání = 14x stání

CELKEM JE NAVRŽENO 152x stání + 21x rezervní stání = 173x stání

Napojení na veřejné osvětlení

V místě u nově budované trafostanice bude umístěn nový zapínací bod „ZB“ veřejného osvětlení, který bude na trafostanici napojen. Ze zapínacího místa budou dále vedeny kabely nízkého napětí CYKY J-4x10 mm² k jednotlivým stožárům veřejného osvětlení.

Napojení na plynovod

V rámci stavebního záměru bude vybudováno několik větví středotlakého plynovodu. STL plynovod bude nově tvořen třemi větvemi z materiálu D63/5,8 PE100RC SDR11 a bude napojen na stávající zaslepený konec stávajícího rozvodu středotlakého plynovodu v ulici Do Polí.

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, úřední dny Po a St 8:00 – 17:00, budova č. p. 640, 2. patro, v ostatní dny po telefonické domluvě).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. David Grunt

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Obdrží:

účastníci řízení podle § 85 stavebního zákona:

SENIOR - DOMÁCÍ PÉČE s.r.o., IDDS: 3jei4rj

sídlo: U Parčíku č.p. 75, Kunice-Vidovice, 251 63 Strančice, v zastoupení:

AF atelier s.r.o., IDDS: 5kkjg8u

sídlo: Jilemnického č.p. 600/3, 160 00 Praha 6-Bubeneč

Město Žebrák, IDDS: 5wmbaar

sídlo: Náměstí č.p. 1, 267 53 Žebrák

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf

sídlo: Mostníkovská č.p. 255/3, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun 1

Obec Točnick, IDDS: pziakhe

sídlo: Točnick č.p. 57, 267 51 Zdice

Petr Beránek, Bratří Nejedlých č.p. 506, 267 53 Žebrák

Eva Beránková, Bratří Nejedlých č.p. 506, 267 53 Žebrák

František Bureš, U Mlýna č.p. 1256/3a, 268 01 Hořovice

Jan Bureš, IDDS: crx34ng

trvalý pobyt: Kolískova č.p. 252/1, Trnitá, 602 00 Brno 2

Miloš Bureš, IDDS: z4rxpi7

trvalý pobyt: Tržní č.p. 143/4, Černovice, 618 00 Brno 18

Miloš Bureš, Sídliště č.p. 348, 267 53 Žebrák

MUDr. Lenka Jelínková, Na Vinici č.p. 808/14, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1

Pavel Matějka, Do Polí č.p. 308, 267 53 Žebrák

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, cestmistrovství Králův Dvůr a Příbram, IDDS: a6ejgmx

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Dotčené správní úřady:

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště Beroun, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Beroun, IDDS: 92dhqcp

sídlo: Pod studánkou č.p. 1258, 266 01 Beroun - město

ochrana ZPF Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a ŽP

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát Beroun, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa SCHKO Křivoklátsko, IDDS: dkkdkdj

sídlo: Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí:

- Územní plánování
- Vodoprávní úřad
- Ochrana ZPF
- Odpadové hospodářství